

OMV gear oil MPX SAE 75W-80 je plně syntetický vysoce výkonný vícerozsahový převodový olej pro vysocenamáhané synchronizované a nesynchronizované mechanické převodovky.

Vlastnosti

OMV gear oil MPX SAE 75W-80 je převodový olej s extrémní stálostí vůči stárnutí pro nejdelší výměnné intervaly oleje, speciálně pro užitková vozidla. Moderní, vysoce výkonné přísady na ochranu proti opotřebování se starají o dlouhou životnost převodovky. Nízká viskozita a vynikající vlastnosti za chladu značně zvyšují kvalitu řazení.

- Maximální odolnost proti stárnutí pro extrémně dlouhé výměnné intervaly
- Naprostá ochrana proti opotřebování a velmi dobrá ochrana proti korozi
- Maximální pevnost olejového filmu v tlaku
- Velmi nízká závislost viskozity na teplotě
- Extrémně nízký bod tuhnutí

Použití

OMV gear oil MPX je plně syntetický převodový olej vyhovující speciálně požadavkům těžkých užitkových vozidel a je doporučen pro použití na nejdelší výměnné intervaly.

Prosím, dbejte předpisů výrobců vozidel!

Specifikace

API GL-4

Uvolnění

EATON Getriebe, MAN 341 Type E4, MAN 341 Typ V-R, VOITH Retarder, VOLVO 97307, ZF TE-ML 08

Technická data (typické hodnoty)

Vlastnost	Jednotka	OMV gear oil MPX SAE 75W-80
Viskozitní třída	SAE	75W-80
Hustota/15°C	kg/m ³	861
Viskozita/40°C	mm ² /s	65
Viskozita/100°C	mm ² /s	10,3
Viskozitní index		144
Bod tuhnutí	°C	<-51
Bod vzplanutí	°C	220

Diagram závislosti viskozity na teplotě a bezpečnostní list Vám v případě potřeby dáme rádi k dispozici.