

OMV power turb NH je vysoce výkonný turbinový olej nejvyšší kvality, s vynikající odolností proti stárnutí a ochranou proti korozi na bázi syntetických základových olejů. Tento produkt byl speciálně vyvinut pro aplikace, kde může turbinový olej přijít do kontaktu s amoniakem.

Vlastnosti

OMV power turb NH kombinuje jedinečnou oxidační stabilitu, dokonce i za vyšších provozních teplot, s vynikající odlučivostí vzduchu a schopností separace vody. Na základě pokročilé formulace je rovněž účinně zamezeno tvorbě usazenin.

Použití

Dle doporučení výrobců zařízení je turbinový olej OMV power turb NH vhodný jako mazací olej pro plynové turbíny a turbokompresory se zvýšeným tepelným zatížením.

Specifikace

Mazací olej dle DIN 51515–L–TGP (část 2); vždy dbejte předpisů daných výrobcem zařízení!

Technická data (typické hodnoty)

Vlastnost	Jednotka	OMV power turb NH
Hustota při 15°C	kg/m ³	845
Viskozita při 40°C	mm ² /s	48,8
Viskozita při 100°C	mm ² /s	7,9
Viskozitní třída	ISO VG	46
Bod vzplanutí COC	°C	> 260
Bod tuhnutí	°C	< -33

Bezpečnost, zdraví, životní prostředí

Aktuální bezpečnostní list najdete na internetových stránkách www.omv.cz.

Použitá maziva a prázdné obaly musí být zneškodněny v souladu s platnou legislativou.