

OMV truck SAE 10W je vysoce kvalitní, univerzálně použitelný jednorozsahový motorový olej.

Vlastnosti

Vynikající odolnost proti stárnutí, vysoká čisticí schopnost vůči zbytkům spalování a usazeninám, brání tvorbě studených kalů. Velmi vysoká ochrana proti opotřebování a korozi. Na základě vysoce kvalitních základových olejů má OMV truck SAE 10W i bez dodatečné aditivace přirozený vícerozsahový charakter (SAE 5W-10W; viz Technická data, CCS viskozita) a velmi dobré vlastnosti za nízkých teplot.

Použití

Zejména jako detergentní hydraulický olej, ale také pro vysoce namáhané atmosférické i přeplňované naftové a benzinové motory, a pokud vyhovuje SAE 10W i pro speciální použití dle předpisu výrobce. OMV truck SAE 10W se používá také k mazání mechanických převodovek, retardérů, intardérů, měničů krouticího momentu a hydraulických systémů zemědělských a stavebních strojů, jakož i pro mnoho typů kompresorů.

Specifikace

ACEA A2/B2/E2; API CG-4/SG; Caterpillar TO-2

Technická data (typické hodnoty)

Vlastnost	Jednotka	OMV truck SAE 10W
Viskozitní třída	SAE	10W
Viskozita/40°C	mm ² /s	46
Viskozita/100°C	mm ² /s	7,2
Viskozitní index	---	114
Hustota/15°C	kg/m ³	882
Bod tuhnutí	°C	<-36
Bod vzplanutí	°C	210

Diagram závislosti viskozity na teplotě a bezpečnostní list Vám v případě potřeby dáme rádi k dispozici.