

OMV truck SAE 20W-20 je vysoce kvalitní, univerzálně použitelný jednorozsahový motorový olej.

Vlastnosti

Vynikající odolnost proti stárnutí, vysoká čisticí schopnost vůči zbytkům spalování a usazeninám, brání tvorbě studených kalů. Velmi vysoká ochrana proti opotřebování a korozi. Na základě vysoce kvalitních základových olejů má OMV truck SAE 20W-20 i bez dodatečné aditivace přirozený vícerozsahový charakter a velmi dobré vlastnosti za nízkých teplot.

Použití

Pro vysoce namáhané atmosférické i přeplňované naftové a benzinové motory a pro speciální použití dle předpisu výrobce. OMV truck SAE 20W-20 se používá také k mazání mechanických převodovek, retardérů, intardérů, měničů krouticího momentu a hydraulických systémů zemědělských a stavebních strojů, jakož i pro mnoho typů kompresorů.

Specifikace

ACEA A2/B2/E2; API CG-4/SG; Caterpillar TO-2

Uvolnění

MAN 270, MB 228.0

Technická data (typické hodnoty)

Vlastnost	Jednotka	OMV truck SAE 20W-20
Viskozitní třída	SAE	20W-20
Viskozita/40°C	mm ² /s	55
Viskozita/100°C	mm ² /s	8,1
CCS/-10°C	mPa.s	<7000
Hustota/15°C	kg/m ³	882
Bod tuhnutí	°C	<-33
Bod vzplanutí	°C	228

Diagram závislosti viskozity na teplotě a bezpečnostní list Vám v případě potřeby dáme rádi k dispozici.