

OMV truck SAE 30 je vysoce kvalitní, univerzálně použitelný jednorozsahový motorový olej.

Vlastnosti

Vynikající odolnost proti stárnutí, vysoká čisticí schopnost vůči zbytkům spalování a usazeninám, brání tvorbě studených kalů. Velmi vysoká ochrana proti opotřebování a korozi. Na základě vysoce kvalitních základových olejů má OMV truck SAE 30 i bez dodatečné aditivace přirozený vícerozsahový charakter (SAE 20W-30; viz Technická data, CCS viskozita) a velmi dobré vlastnosti za nízkých teplot.

Použití

Pro vysoce namáhané atmosférické i přeplňované naftové a benzinové motory a pro speciální použití dle předpisu výrobce. OMV truck SAE 30 se úspěšně používá také k mazání mechanických převodovek, retardérů, intardérů, měničů krouticího momentu a hydraulických systémů zemědělských a stavebních strojů, rovněž i jako detergentní kompresorový olej.

Specifikace

ACEA A2/B2/E2; API CG-4/SG; Caterpillar TO-2, ZF TE-ML 04A

OMV truck SAE 30 splňuje požadavky TECUMSEH a BRIGGS & STRATTON pro 4-taktní malé motory.

Uvolnění

MAN 270; MB 228.0; MTU MTL 5040 Type 1; Steyr A/B/C; New Sulzer Diesel

Technická data (typické hodnoty)

Vlastnost	Jednotka	OMV truck SAE 30
Viskozitní třída	SAE	30
Viskozita/40°C	mm ² /s	102
Viskozita/100°C	mm ² /s	11,8
Viskozitní index	---	105
Hustota/15°C	kg/m ³	890
Bod tuhnutí	°C	<-27
Bod vzplanutí	°C	235

Diagram závislosti viskozity na teplotě a bezpečnostní list Vám v případě potřeby dáme rádi k dispozici.