

OMV truck SAE 40 je vysoce kvalitní, univerzálně použitelný jednorozsahový motorový olej.

Vlastnosti

Vynikající odolnost proti stárnutí, vysoká čisticí schopnost vůči zbytkům spalování a usazeninám, brání tvorbě studených kalů. Velmi vysoká ochrana proti opotřebování a korozi. Na základě vysoce kvalitních základových olejů má OMV truck SAE 40 i bez dodatečné aditivace přirozený vícerozsahový charakter (SAE 25W-40; viz Technická data, CCS viskozita) a velmi dobré vlastnosti za nízkých teplot.

Použití

Pro těžce namáhané, atmosférické i přeplňované naftové a benzinové motory a pro speciální použití dle předpisu výrobce (také pro travní sekačky). K mazání mechanických převodovek, retardérů, intardérů, měničů krouticího momentu a hydraulických systémů zemědělských a stavebních strojů, jakož i pro mnoho typů kompresorů.

Specifikace

ACEA A2/B2/E2, API CG-4/SG, Caterpillar TO-2, ZF TE-ML 04A

Uvolnění

MAN 270; MB 228.0; MTU MTL 5040 Type 1; Steyr A/B/C; New Sulzer Diesel

Technická data (typické hodnoty)

Vlastnost	Jednotka	OMV truck SAE 40
Viskozitní třída	SAE	40
Viskozita/40°C	mm ² /s	150
Viskozita/100°C	mm ² /s	15,0
Hustota/15°C	kg/m ³	899
Bod tuhnutí	°C	<-15
Bod vzplanutí	°C	237

Diagram závislosti viskozity na teplotě a bezpečnostní list Vám v případě potřeby dáme rádi k dispozici.