

OMV truck SAE 50 je vysoce kvalitní, univerzálně použitelný jednorozsahový motorový olej.

Vlastnosti

Vynikající odolnost proti stárnutí, vysoká čisticí schopnost vůči zbytkům spalování a usazeninám, brání tvorbě studených kalů. Velmi vysoká ochrana proti opotřebování a korozi. Na základě vysoce kvalitních základových olejů má OMV truck SAE 50 i bez dodatečné aditivace přirozený vícerozsahový charakter (SAE 25W-50; viz Technická data, CCS viskozita) a velmi dobré vlastnosti za nízkých teplot.

Použití

Pro těžce namáhané, atmosférické i přeplňované naftové a benzinové motory a pro speciální použití dle předpisu výrobce. K mazání mechanických převodovek, retardérů, intardérů, měničů krouticího momentu a hydraulických systémů zemědělských a stavebních strojů, jakož i pro mnoho typů kompresorů.

Specifikace

ACEA A2/B2/E2; API CG-4/SG; Caterpillar TO-2

Uvolnění

MB 228.0, VOITH VSN 6086/21

Technická data (typické hodnoty)

Viskozitní třída	SAE	50
Viskozita při 40°C	mm ² /s	201
Viskozita při 100°C	mm ² /s	18,2
Bod tuhnutí	°C	<-12
Bod vzplanutí	°C	245

Diagram závislosti viskozity na teplotě a bezpečnostní list Vám v případě potřeby dáme rádi k dispozici.