Distributed by:

Maziva – Plastická maziva

Verze: **EEE/111**

Valvoline™ Earth Open Gear 3

Vysoce výkonné a vysoko viskózní plastické mazivo určené pro otevřené převodovky používané v těžbě nerostů, stavebnictví, ocelářské výrobě a dalších průmyslových aplikacích.

Valvoline Earth Open Gear 3 je vysoce viskózní a extra přilnavé plastické mazivo, vyvinuté se speciálním typem zahušťovadla a s aditivy pro extrémní tlak, zajišťující dlouhodobé mazání a ochranu při vysokém a nárazovém zatížení otevřených ozubených převodů. Může pomoci snížit vibrace a hluk.

Specifikace	
ISO 6735-9	L-X BCHB 3 L-CKM
DIN 51 502	OGPF 3K-25

Aplikace

Vhodné pro ruční mazání otevřených převodů, hřebenů, ozubených kola, řetězů a kladek.

Vlastnosti a výhody

Vysoký přenesený výkon převodovky
Díky vysoké viskozitě základového oleje, aditivům pro extrémní tlak a speciálnímu zahušťovadlu poskytuje mazivo Valvoline Earth Open Gear 3 vynikající přilnavost a skvělou mechanickou a koloidní stabilitu v pomalu se pohybujících těžkých otevřených převodech.

Speciální ochrana pro otevřené převody
Toto mazivo speciálně vyvinuto tak, aby na převodech vytvářelo silný ochranný film, který zadržuje vodu a prach a chrání před vysokými tlakovými teplotami, předčasnou oxidací a předčasným opotřebením.

Těžké pracovní podmínky
Valvoline Earth Open Gear 3 se doporučuje používat za nepříznivých podmínek, jako jsou vysoké a nárazové zatížení, vibrace, zvýšené provozní teploty a vlhkost. Může pomoci snížit vibrace a hluk.

VALVOLINE EUROPE
WIELDRECHTSEWEG 39
3316 BG DORDRECHT
NETHERLANDS

TECHNICKÝ LIST

Distributed by:

Držíme svět v pohybu již od roku 1866™

Valvoline je předním prodejcem, distributorem a výrobcem kvalitních značkových automobilových a průmyslových výrobků a poskytuje služby ve více než 100 zemích po celém světě. Produkty zahrnují automobilová maziva, převodové kapaliny, převodové oleje, hydraulická maziva, automobilovou chemii, speciální výrobky, mazací tuky a produkty pro chladicí systémy.
Více informací o produktech, programech a službách Valvoline naleznete na:
www.valvolineeurope.com

Typické vlastnosti

Uvedené typické vlastnosti jsou uvedeny dle současné produkce. Přestože je i následná výroba v souladu se specifikacemi Valvoline™, mohou se v budoucnu objevit odchylky od těchto charakteristik.

Valvoline Earth Open Gear 0	
NLGI	3
Typ mýdla	Lithium
Barva	Černohnědá
Textura	lepkavé
Hustota při 20 °C	0,9
Aplikační teplota °C	-25 až + 125
Bod skápnutí, ºC ISO 2176	195
Viskozita oleje, mm^2/s při 40ºC, ISO 3104	400
Čtyřkuličkový zátěžový test	5000
Průměrná míra opotřebení, mm ASTM D 2266	0,5

Tyto informace se vztahují pouze na produkty vyrobené v následující lokalitě (lokalitách): Evropa

Zdraví a bezpečnost

Není pravděpodobné, že by tento výrobek představoval významné nebezpečí pro zdraví nebo bezpečnost, pokud je správně používán ve vhodné aplikaci a jsou dodržovány bezpečnostní a zdravotní normy. Bezpečnostní list (SDS) je k dispozici na vyžádání u místně příslušné kanceláře prodejce nebo informativně na internetu
http://sds.valvoline.com

Chraňte životní prostředí

Odevzdejte použitý přípravek do autorizovaného sběrného místa. Dodržujte místní předpisy. Nevylévejte do kanalizace, půdy nebo vody.

Skladování

Doporučujeme ukládat produkt v krytém prostoru chráněném před přímým slunečním zářením, vlhkostí a stranou od zápalných zdrojů V případě, že je skladování venku nevyhnutelné, ukládejte sudy horizontálně, aby se zabránilo možnému vniknutí vody a poškození označení sudů. Doporučená teplota skladování: -5 ºC až +25 ºC.

Nahrazuje –

™ Obchodní značka společnosti Valvoline, registrované v různých zemích

Všechna vyjádření, všechny informace a údaje uvedené v tomto dokumentu jsou považovány za přesné a spolehlivé, ale nesmí být chápany jako záruka, výslovná záruka nebo předpokládaná záruka prodejnosti nebo vhodnosti pro konkrétní účel, ani jako prohlášení výslovné či předpokládané, za které Ellis Enterprises a jeho pobočky přebírají právní odpovědnost.