Distributed by:

Maziva – Plastická maziva

Verze: **EEE/94**

Valvoline™ Multipurpose Grease 2

Plastické mazivo s dobrou odolností vůči vodě. Vhodné pro mazání strojů pracujících ve vlhkém prostředí.

Valvoline Multipurpose Grease 2 je litno vápenatým mýdlem zahuštěné plastické mazivo s minerálním složením. Základový olej je vylepšený zelenou barvou, která umožňuje jeho snadné ověření v aplikovaných zařízeních.

Specifikace	
DIN 51502:	K2E-25
ISO 6743:	L-XBBHA 2

Aplikace

Vhodné pro mazání válečkových a kluzných ložisek.

Vhodné pro použití při mírném zatížení a mírných provozních teplotách.

Vhodné při výrazném ovlivnění provozních podmínek vodou a vlhkostí.

Vlastnosti a přínosy

Vynikající ochrana
Valvoline Multipurpose 2 Grease je mechanicky stabilní, takže nedochází k vytlačování z ložisek.
Vysoký stupeň mazání montážních bloků a ochrana proti korozi a rzi.
Dobrá mazací schopnost v podmínkách mírného zatížení.

Víceúčelové aplikace
Valvoline Multipurpose 2 Grease byl vyvinut pro univerzální mazání mnoha mechanických zařízení pracujících ve vlhkém prostředí.

Vynikající výkon
Vynikající mechanické a antikorozní vlastnosti.
Vynikající odolnost proti vymývacím účinkům vody a vlhkosti: bude zachován účinný mazací film, který zamezí vymýtí.
Dobrá přilnavost.

Těžké pracovní podmínky
Výrobek může být použit i v nepříznivých pracovních podmínkách, jako jsou stavby kanálů, práce v bažinách, těžba dřeva nebo povrchová těžba surovin.

VALVOLINE EUROPE
WIELDRECHTSEWEG 39
3316 BG DORDRECHT
NETHERLANDS

Distributed by:

Držíme svět v pohybu již od roku 1866™
Valvoline je předním prodejcem, distributorem a výrobcem kvalitních značkových automobilových a průmyslových výrobků a poskytuje služby ve více než 100 zemích po celém světě. Produkty zahrnují automobilová maziva, převodové kapaliny, převodové oleje, hydraulická maziva, automobilovou chemii, speciální výrobky, mazací tuky a produkty pro chladicí systémy.
Více informací o produktech, programech a službách Valvoline naleznete na:
www.valvolineeurope.com

Typické vlastnosti
Uvedené typické vlastnosti jsou uvedeny dle současné produkce. Přestože je výroba v souladu se specifikacemi Valvoline™, mohou se v budoucnu objevit odchylky od těchto charakteristik.

Valvoline Multipurpose Grease 2	
NLGI	2
Mýdlo	Lithium/Kalcium
Barva	Modrá
Textura	Lepkavé
Hustota při 20 °C	0,90
Aplikační teplota °C	-25 až +80
Viskozita oleje, mm^2/s při 40 ºC	100
Viskozita oleje, mm^2/s při 100 ºC	10,5
Bod skápnutí, ºC	150
Vypíratelnost vodou při 40 °C DIN 51807/1	0 %

Tyto informace se vztahují pouze na produkty vyrobené v následující lokalitě (lokalitách):
Evropa

Zdraví a bezpečnost
Není pravděpodobné, že by tento výrobek představoval významné nebezpečí pro zdraví nebo bezpečnost, pokud je správně používán ve vhodné aplikaci a jsou dodržovány bezpečnostní a zdravotní normy. Bezpečnostní list (SDS) je k dispozici na vyžádání u místně příslušné kanceláře prodejce nebo informativně na internetu
http://msds.valvolineeurope.com

Chraňte životní prostředí
Odevzdejte použitý produkt do autorizovaného sběrného místa. Dodržujte místní předpisy. Nevylévejte do kanalizace, půdy nebo vody.

Skladování
Doporučujeme ukládat produkt v krytém prostoru. V případě skladování venku je nevyhnutelné ukládat sudy horizontálně, aby se zabránilo možnému vniknutí vody a poškození označení obalů.
Doporučená skladovací teplota: - 5°C až +25 °C.

Nahrazuje: -----

™ Obchodní značka společnosti Valvoline, registrované v různých zemích © 2017

Všechna vyjádření, všechny informace a údaje uvedené v tomto dokumentu jsou považovány za přesné a spolehlivé, ale nesmí být chápany jako záruka, výslovná záruka nebo předpokládaná záruka prodejnosti nebo vhodnosti pro konkrétní účel, ani jako prohlášení výslovné či předpokládané, za které Ellis Enterprises B.V. a jeho pobočky přebírají právní odpovědnost.

VALVOLINE EUROPE
WIELDRECHTSEWEG 39
3316 BG DORDRECHT
NETHERLANDS