

*Maziva – Motorové oleje – Motorové oleje pro osobní vozy*

Verze: 070/03a

## MaxLife™ C3 Motor Oil SAE 5W-30

Vysoce kvalitní plně syntetický motorový olej s unikátním složením vedoucí k prodloužení životnosti motoru. Motorový olej MaxLife je speciálně vyvinut pro motory s vyšším počtem najetých kilometrů. Speciální přísady pomáhají odolávat hlavním příčinám poruchy motoru a pomáhají snížit spotřebu oleje. MaxLife prodlužuje životnost motoru.

### Aplikace

Výkonové stupně
ACEA C3
API SN/CF
BMW LL-04 <2019
GM Dexos 2
MB-229.51, 229.31
Renault RN0700/0710
Vhodný pro motory kde je doporučena specifikace VW 50200 nebo 50500.

Vyrobeno pro diesellové motory Euro 4 a Euro 5 vybavené technologií DPF (filtr pevných částic) a/nebo TWC (třícestný katalyzátor).

Vhodný pro motory CDI se systémem EGR a DPF a pro prodloužené intervaly výměny oleje do 30.000 km.

Může být aplikován v moderních diesellových a benzínových motorech GM, MB a BMW – s výjimkou diesel motorů GM Duramax, které vyžadují motorový olej specifikace API CJ-4.

### Vlastnosti a přínosy

#### Maximální prodloužení životnosti motoru

Unikátní složení s exkluzivními přísadami, které omezují všechny hlavní příčiny poruchy motoru: úniky, úsady, kaly a tření. Motorové oleje MaxLife jsou vyrobeny tak, aby prodloužily životnost motoru.

#### Široká použitelnost

Speciální složení je vhodné pro širokou škálu vozidel s najetým vyšším počtem kilometrů.

#### Startovatelnost za studena

Okamžitá tekutost oleje při nízkých teplotách zajišťuje snadný start za studena a optimální mazání během několika vteřin po startu.

#### Optimalizováno pro systémy regulace emisí

Optimalizován pro použití se systémy řízení emisí jako jsou DPF (filtr pevných částic) a TWC (třícestný katalyzátor). Snížený obsah škodlivin (Low SAPS) udržuje systém regulace emisí v dobrém stavu.

#### Ochrana proti opotřebení

Silný olejový film zabezpečuje ochranu proti opotřebení za všech provozních podmínek.

#### Snížená spotřeba oleje

Speciální těsnicí složky pomáhají udržet těsnění v dobré kondici. To následně pomáhá snížit, nebo dokonce zastavit, spotřebu oleje u motorů s vyšším počtem najetých kilometrů.

## Držíme svět v pohybu již od roku 1866™

Valvoline je předním prodejcem, distributorem a výrobcem kvalitních značkových automobilových a průmyslových výrobků a poskytuje služby ve více než 100 zemích po celém světě. Produkty zahrnují automobilová maziva, převodové kapaliny, převodové oleje, hydraulická maziva, automobilovou chemii, speciální výrobky, mazací tuky a produkty pro chladicí systémy.

Více informací o produktech, programech a službách Valvoline naleznete na:

[www.valvolineurope.com](http://www.valvolineurope.com)

## Typické vlastnosti

Uvedené typické vlastnosti jsou uvedeny dle současné produkce. Přestože je i následná výroba v souladu se specifikacemi Valvoline™, mohou se v budoucnu objevit odchylky od těchto charakteristik.

MaxLife C3 motor oil	
SAE stupeň viskozity	5W-30
Viskozita, mm <sup>2</sup> /s při 100 °C. ASTM D-445	12,1
Viskozita, mm <sup>2</sup> /s při 40 °C. ASTM D-445	71
Viskozitní Index ASTM D-2270	169
Viskozita, mPa.s při -30 °C. ASTM D-5293	<6400
TBN, mg KOH/g ASTM D-2896	7,6
Bod tuhnutí, °C ASTM D-5949	-39
Měrná hustota při 15.6°C. ASTM D-4052	0,853
Bod vzplanutí, COC, °C. ASTM D-92	228

Tyto informace se vztahují pouze na produkty vyrobené v následující lokalitě (lokality):  
Evropa

## Zdraví a bezpečnost

Není pravděpodobné, že by tento výrobek představoval významné nebezpečí pro zdraví nebo bezpečnost, pokud je správně používán ve vhodné aplikaci a jsou dodržovány bezpečnostní a zdravotní normy. Bezpečnostní list (SDS) je k dispozici na vyžádání u místně příslušné kanceláře prodejce nebo informativně na internetu

<http://sds.valvoline.com>

## Chraňte životní prostředí

Odevzdejte použitý přípravek do autorizovaného sběrného místa. Dodržujte místní předpisy. Nevylévejte do kanalizace, půdy nebo vody.

## Skladování

Doporučujeme ukládat produkt v krytém prostoru. V případě, že je skladování venku nevyhnutelné, ukládejte sudy horizontálně, aby se zabránilo možnému vniknutí vody a poškození označení sudů. Výrobky nikdy neskladujte při teplotách vyšších nad 60 °C, nevystavujte je přímým slunečním paprskům nebo mrazu.

Nahrazuje – 070/03

™ Obchodní značka společnosti Valvoline, registrovaná v různých zemích © 2020

Všechna vyjádření, všechny informace a údaje uvedené v tomto dokumentu jsou považovány za přesné a spolehlivé, ale nesmí být chápány jako záruka, výslovná záruka nebo předpokládaná záruka prodejnosti nebo vhodnosti pro konkrétní účel, ani jako prohlášení výslovné či předpokládané, za které Ellis Enterprises B.V. a jeho pobočky přebírají právní odpovědnost.