

# Informace o výrobku

KEEPING THE WORLD MOVING SINCE 1866



Distributed by:



*Maziva – Motorové oleje – Motorové oleje pro osobní vozy*

Verze: 033/08

## MaxLife™ Motor Oil SAE 5W-40

*Vysoce kvalitní plně syntetický motorový olej s jedinečným složením k prodloužení životnosti motoru. MaxLife motorový olej je speciálně vyvinut pro motory s vyšším počtem najetých kilometrů. Speciální přísady pomáhají odolávat hlavním příčinám poruchy motoru a pomáhají snížit spotřebu oleje. MaxLife prodlužuje životnost motoru.*

Výkonové stupně
ACEA A3/B3, A3/B4
API: SN/CF
Renault RN0700/0710
Vhodný pro použití kde je specifikace Volkswagen 50200/50500 nebo MB-229.3

### Aplikace

Pro benzínové, dieselové a LPG motory osobních vozů, dodávek, lehkých nákladních vozidel, minibusů pro přepravu osob, karavanů.

Vhodný pro dieselové motory s přímým vstřikem (Volkswagen DID test).

Speciálně vyvinuto pro použití v moderních motorech s najetým vyšším počtem kilometrů.

### Vlastnosti a přínosy

#### Maximální prodloužení životnosti motoru

Jedinečná receptura s exkluzivními přísadami, které omezují všechny hlavní příčiny poruchy motoru: úniky, úsady, kaly a tření. Motorové oleje MaxLife jsou vyrobeny tak, aby prodloužily životnost motoru.

#### Široká použitelnost

Speciální složení je vhodné pro širokou škálu vozidel s najetým vyšším počtem kilometrů.

#### Startovatelnost za studena

Okamžitá tekutost oleje při nízkých teplotách zajišťuje snadný start za studena a optimální mazání během několika vteřin po startu.

#### Vysoká kvalita kontroly úsad

Další dodatečná čistící aditiva snižují tvorbu škodlivých úsad, která jsou běžně přítomná v motorech s vyšším počtem najetých kilometrů.

#### Čistota motoru

V důsledku použití čistících přísad jsou udržovány motory s vysokým proběhem kilometrů v čistotě a v dobrém stavu. Olej překračuje limity ACEA A3/B3 pro čistotu pístu v motorovém testu Volkswagen TDI.

#### Ochrana proti opotřebení

Silný olejový film zabezpečuje ochranu proti opotřebení za všech provozních podmínek.

#### Snížená spotřeba oleje

Speciální těsnicí složky pomáhají udržet těsnění v dobré kondici. To pak pomáhá snížit - nebo dokonce zabránit - vysoké spotřebě oleje u motorů s vyšším počtem najetých kilometrů.

#### Prodloužená výměna oleje

Složení oleje umožňuje prodloužení výměnného intervalu.

Držíme svět v pohybu již od roku 1866™

Zdraví a bezpečnost

# Informace o výrobku

KEEPING THE WORLD MOVING SINCE 1866



Distributed by:



Valvoline je předním prodejcem, distributorem a výrobcem kvalitních značkových automobilových a průmyslových výrobků a poskytuje služby ve více než 100 zemích po celém světě. Produkty zahrnují automobilová maziva, převodové kapaliny, převodové oleje, hydraulická maziva, automobilovou chemii, speciální výrobky, mazací tuky a produkty pro chladicí systémy.

Více informací o produktech, programech a službách Valvoline naleznete na:  
[www.valvolineurope.com](http://www.valvolineurope.com)

## Typické vlastnosti

Uvedené typické vlastnosti jsou uvedeny dle současné produkce. Přestože je výroba v souladu se specifikacemi Valvoline™, mohou se v budoucnu objevit odchylky od těchto charakteristik.

MaxLife motor oil	
<b>SAE stupeň viskozity</b>	5W-40
<b>Viskozita</b> , mm <sup>2</sup> /s při 100 °C. ASTM D-445	13.5
<b>Viskozita</b> , mm <sup>2</sup> /s při 40 °C. ASTM D-445	81
<b>Viskozitní Index</b> ASTM D-2270	170
<b>Viskozita</b> , mPa.s při -30 °C. ASTM D-5293	<6400
<b>TBN</b> , mg KOH/g ASTM D-2896	10
<b>Bod tuhnutí</b> , °C ASTM D-5949	-42
<b>Měrná hustota</b> při 15.6°C. ASTM D-4052	0.857
<b>Bod vzplanutí</b> , COC, °C. ASTM D-92	228

**Tyto informace se vztahují pouze na produkty vyrobené v následující lokalitě (lokality): Evropa**

™ Obchodní značka společnosti Valvoline, registrovaná v různých zemích © 2018

Všechna vyjádření, všechny informace a údaje uvedené v tomto dokumentu jsou považovány za přesné a spolehlivé, ale nesmí být chápány jako záruka, výslovná záruka nebo předpokládaná záruka prodejnosti nebo vhodnosti pro konkrétní účel, ani jako prohlášení výslovné či předpokládané, za které Ellis Enterprises B.V. a jeho pobočky přebírají právní odpovědnost.

Není pravděpodobné, že by tento výrobek představoval významné nebezpečí pro zdraví nebo bezpečnost, pokud je správně používán ve vhodné aplikaci a jsou dodržovány bezpečnostní a zdravotní normy. Bezpečnostní list (SDS) je k dispozici na vyžádání u místně příslušné kanceláře prodejce nebo informativně na internetu  
<http://msds.valvoline.com>

## Chraňte životní prostředí

Odevzdejte použitý olej do autorizovaného sběrného místa. Nevylévejte do kanalizace, půdy nebo vody.

## Skladování

Doporučujeme ukládat všechny obaly v krytém prostoru. V případě, že je vnější skladování nevyhnutelné, je potřeba položit sudy vodorovně tak, aby se zabránilo možnému průniku vody a poškození značení sudů. Výrobky by nikdy neměly být skladovány při teplotě nad 60 °C, vystaveny horkému slunci nebo podmínkám mrazu.

Nahrazuje – 033/07  
Tr-IBS