

Maziva – Motorové oleje - Motorové oleje pro těžký provoz nákladních vozidel

Verze: 147/02

Premium Blue™ 8600 ES 10W-30

Prvotřídní motorový olej pro těžké zatížení. Unikátní syntetická technologie základového oleje v kombinaci se speciálními aditivními technologiemi nabízí maximální výkon a ochranu v aplikacích Cummins. Složení splňuje i nejnovější normy jiných předních výrobců motorů.

Prémium Blue 8600 ES je exkluzivně doporučen a schválen společností Cummins a je speciálně navržen pro podporu delších intervalů výměny oleje při náročných provozních aplikacích. Pokroková výrobní technologie pomáhá maximalizovat výkon i trvanlivost motoru a následně může pomoci snížit náklady na údržbu.

Schválení O.E.M.

Cummins CES 20086

Deutz DQC III-10 LA

Mack EOS-4.5

Renault RLD-4

Volvo VDS-4.5

Výkonové stupně

ACEA E9, E7

API: CK-4, CJ-4, CI-4 Plus, CI-4

Cummins CES 20081

Detroit Diesel 93K222

JASO DH-2

Mack EO-O, EO-N

MB-228.31

MTU Type 2.1

Renault RLD-3

Volvo VDS-4, VDS-3

Kompatibilní se systémy EGR a DPF

Doporučeno pro použití v motorech s recirkulací výfukových plynů (EGR) a filtrem pevných částic (DPF).

Výjimečná prodloužená lhůta výměny oleje

Unikátní prodloužení výměny z 16000 km s Premium Blue 8600 v motorech Cummins X15, které umožňují výměnu až 95 000 km.

Úspora paliva

Premium Blue 8600 ES 10W-30 umožňuje úsporu paliva až 1,5% v porovnání s běžnými oleji 15W-40 při provozu na dálnici.

Stabilní viskozita

Premium Blue 8600 ES překračuje požadavky na stabilizaci viskozity dle nejnovějších mezních hodnot API CK-4 o 80%, čímž poskytuje další ochranu motoru.

Vlastnosti a přínosy

THE ONLY ONE™

Premium Blue je jediný motorový olej výhradně doporučený a schválený společností Cummins.

Vynikající neutralizační vlastnosti

Speciální základní přísady pomáhají po delší dobu neutralizovat škodlivé kyseliny (retence TBN) a tak přispívají ke snížení opotřebení motoru, snížení rizika poruch a snížení nákladů na údržbu.

Vynikající výkon

Více testů na ukládání pístních nečistot a snižování průtoku oleje filtrem prokázalo vynikající výkon oleje Premium Blue 8600 ES přesahující specifikaci API CK-4.

Výjimečná oxidační odolnost

Jedinečná sada antioxidantů v oleji Premium Blue zajišťují jeho vynikající výkon. Různé testy prokázaly vynikající odolnost proti oxidaci, která překračuje limity API CK-4 o 50%.



Distributed by:



Držíme svět v pohybu již od roku 1866[™]

Valvoline je předním prodejcem, distributorem a výrobcem kvalitních značkových automobilových a průmyslových výrobků a poskytuje služby ve více než 100 zemích po celém světě. Produkty zahrnují automobilová maziva, převodové kapaliny, převodové oleje, hydraulická maziva, automobilovou chemii, speciální výrobky, mazací tuky a produkty pro chladicí systémy.

Více informací o produktech, programech a službách Valvoline naleznete na:

www.valvolineurope.com

Typické vlastnosti

Uvedené typické vlastnosti jsou uvedeny dle současné produkce. Přestože je i následná výroba v souladu se specifikacemi Valvoline[™], mohou se v budoucnu objevit odchylky od těchto charakteristik.

Premium Blue 8600 ES	
SAE viskozitní stupeň	10W-30
Viskozita mm²/s při 100°C ASTM D-445	11,6
Viskozita mm²/s při 40°C ASTM D-445	76
Viskozitní index ASTM D-2270	145
Viskozita mPa.s -25°C ASTM D-5293	<7000
TBN, mg KOH/g ASTM D-2896	10
Bod tuhnutí, °C ASTM D-5949	-45
Hmotnost při 15.6 °C ASTM D-4052	0,869
Bod vzplanutí, COC, °C ASTM D-92	228

**Tyto informace se vztahují pouze na produkty vyrobené v následující lokalitě (lokality):
Evropa**

[™] Obchodní značka společnosti Valvoline, registrované v různých zemích © 2017

Všechna vyjádření, všechny informace a údaje uvedené v tomto dokumentu jsou považovány za přesné a spolehlivé, ale nesmí být chápány jako záruka, výslovná záruka nebo předpokládaná záruka prodejnosti nebo vhodnosti pro konkrétní účel, ani jako prohlášení výslovné či předpokládané, za které Ellis Enterprises B.V. a jeho pobočky přebírají právní odpovědnost.



Zdraví a bezpečnost

Není pravděpodobné, že by tento výrobek představoval významné nebezpečí pro zdraví nebo bezpečnost, pokud je správně používán ve vhodné aplikaci a jsou dodržovány bezpečnostní a zdravotní normy. Bezpečnostní list (SDS) je k dispozici na vyžádání u místně příslušné kanceláře prodejce nebo informativně na internetu

<http://msds.valvoline.com>

Chraňte životní prostředí

Odevzdejte použitý přípravek do autorizovaného sběrného místa. Nevylévejte do kanalizace, půdy nebo vody.

Skladování

Doporučujeme ukládat produkt v krytém prostoru. V případě skladování venku je nevyhnutelné ukládat sudy horizontálně, aby se zabránilo možnému vniknutí vody a poškození označení sudů. Výrobky nikdy neskladujte při teplotách vyšších nad 60°C, nevystavujte je přímým slunečním paprskům nebo mrazu.

Nahrazuje – 147/01