

Informace o výrobku



KEEPING THE WORLD MOVING SINCE 1866

Distributed by:



Maziva – Motorové oleje – Motorové oleje pro osobní vozy

Verze: 001/24c

SynPower™ Motor Oil SAE 5W-40

Plně syntetický motorový olej prvotřídní kvality. Vyroben pro mimořádný výkon a ochranu motoru za všech provozních podmínek. Navržen tak, aby splňoval a přesahoval nejnovější standardy rozhodujících výrobců motorů.

Schválení:
BMW LL-01
MB-229.5
Porsche A-40
Renault RN0700/0710
VW 50200 / 50500
Výkonové stupně:
ACEA A3/B3, A3/B4
API SL, SM, SN/CF
GM LL-B-025
MB-229.3, 226.5
PSA B71 2296
Doporučen kde je specifikace Fiat 9.55535.H2, M2, N2 nebo Z2.

Aplikace

Vyvinutý pro benzinové a naftové motory osobních automobilů, dodávkových automobilů a lehkých nákladních vozidel, osobních mikrobusek, karavanů.

Pro moderní motory s turbodmyčadly a katalyzátory.

Vhodný pro extra dlouhé intervaly výměny oleje.

Vhodný pro naftové motory s přímým vstřikováním (Volkswagen DID test).

Vlastnosti a přínosy

Špičková ochrana motoru

Motorový olej SynPower je vyroben z nejkvalitnějších základových olejů a nejmodernějších aditiv s cílem zajistit maximální ochranu a výkon za všech provozních podmínek. Je navržen tak, aby splňoval nejnovější normy předních výrobců motorů.

Kontrola úsad

Speciální aditiva zabraňují tvorbě kalů a nebezpečných úsad uvnitř motoru.

Čistota motoru

Udrzuje motor mimořádně čistý minimalizací úsad. Překračuje limity požadované ACEA A3/B3 na čistotu pístů v testu motoru Volkswagen TDI.

Prodloužená výměnná lhůta oleje

Složení zajišťuje vynikající stabilitu produktu. Pro dlouhotrvající výkon a pro dlouhý interval výměny.

Vynikající vlastnosti pro studené starty

Okamžitá tekutost oleje při nízkých teplotách zajišťuje snadný start za studena a optimální mazání během několika vteřin po startu.

Ochrana proti opotřebení

Poskytuje maximální ochranu proti opotřebení za všech provozních podmínek.

Informace o výrobku



KEEPING THE WORLD MOVING SINCE 1866

Distributed by:



Držíme svět v pohybu již od roku 1866™

Valvoline je předním prodejcem, distributorem a výrobcem kvalitních značkových automobilových a průmyslových výrobků a poskytuje služby ve více než 100 zemích po celém světě. Produkty zahrnují automobilová maziva, převodové kapaliny, převodové oleje, hydraulická maziva, automobilovou chemii, speciální výrobky, mazací tuky a produkty pro chladicí systémy.

Více informací o produktech, programech a službách Valvoline naleznete na:

www.valvolineurope.com

Typické vlastnosti

Uvedené typické vlastnosti jsou uvedeny dle současné produkce. Přestože je výroba v souladu se specifikacemi Valvoline™, mohou se v budoucnu objevit odchylky od těchto charakteristik.

SynPower motor oil	
SAE stupeň viskozity	5W-40
Viskozita , mm ² /s při 100 °C. ASTM D-445	13.9
Viskozita , mm ² /s při 40 °C. ASTM D-445	85
Viskozitní Index ASTM D-2270	168
Viskozita , mPa.s při -30 °C. ASTM D-5293	<6400
TBN , mg KOH/g ASTM D-2896	10.0
Bod tuhnutí , °C ASTM D-5949	-48
Měrná hustota při 15.6°C. ASTM D-4052	0.855
Bod vzplanutí , COC, °C. ASTM D-92	229

Tyto informace se vztahují pouze na produkty vyrobené v následující lokalitě (lokality): Evropa

™ Obchodní značka společnosti Valvoline, registrované v různých zemích © 2016

Všechna vyjádření, všechny informace a údaje uvedené v tomto dokumentu jsou považovány za přesné a spolehlivé, ale nesmí být chápány jako záruka, výslovná záruka nebo předpokládaná záruka prodejnosti nebo vhodnosti pro konkrétní účel, ani jako prohlášení výslovné či předpokládané, za které Ellis Enterprises B.V. a jeho pobočky přebírají právní odpovědnost.

Zdraví a bezpečnost

Není pravděpodobné, že by tento výrobek představoval významné nebezpečí pro zdraví nebo bezpečnost, pokud je správně používán ve vhodné aplikaci a jsou dodržovány bezpečnostní a zdravotní normy. Bezpečnostní list (SDS) je k dispozici na vyžádání u místně příslušné kanceláře prodejce nebo informativně na internetu

<http://msds.valvoline.com>

Chraňte životní prostředí

Odevzdejte použitý olej do autorizovaného sběrného místa. Dodržujte místní předpisy. Nevylévejte do kanalizace, půdy nebo vody.

Skladování

Doporučujeme ukládat produkt v krytém prostoru. V případě skladování venku je nevyhnutelné ukládat sudy horizontálně, aby se zabránilo možnému vniknutí vody a poškození označení sudů. Výrobky nikdy neskladujte při teplotách vyšších nad 60°C, nevystavujte přímým slunečním paprskům nebo mrazu.

Nahrazuje – 001/23c

Tr-IBS