

# Informace o výrobku



KEEPING THE WORLD MOVING SINCE 1866

Distributed by:



Maziva – Motorové oleje – Motorové oleje pro osobní vozy

Verze: 044/04

## SynPower™ ENV C1/C2 SAE 5W-30

**Plně syntetický motorový olej prvotřídní kvality. Vyroben pro mimořádný výkon a ochranu motoru za všech provozních podmínek. Navržen tak, aby splnil a přesahoval nejnovější standardy rozhodujících výrobců motorů.**

<b>Schválení:</b>
Jaguar Land Rover STJLR 03.5005
<b>Výkonové stupně:</b>
ACEA C1 a C2
Doporučen pro servisní náplň kde je specifikace Ford WSS-M2C934-B
Splňuje požadavky:
Land Rover*
Jaguar*
Mitsubishi*

\*Zkontrolujte s provozním manuálem vozidla.

### Aplikace

Pro osobní automobily nebo naftové motory s lehkým zatížením vybavené filtrem pevných částic (DPF) a benzínové motory s třístupným katalyzátorem (TWC).

Vhodný pro motory Land Rover, Jaguar, Mitsubishi kde je doporučena ACEA C1 nebo C2. Před aplikací zkontrolujte s provozním manuálem vozidla.

### Vlastnosti a přínosy

#### Špičková ochrana motoru

Motorový olej SynPower je vyroben z nejkvalitnějších základových olejů a nejmodernějších aditiv s cílem zajistit maximální ochranu a výkon za všech provozních podmínek. Je navržen tak, aby splňoval nejnovější normy předních výrobců motorů.

#### Kontrola úsad

Speciální aditiva zabraňují tvorbě kalů a nebezpečných úsad uvnitř motoru.

#### Čistota motoru

Udrzuje motor mimořádně čistý minimalizací úsad.

#### Optimalizováno pro systémy regulace emisí

Speciálně navržen pro použití s řízenými systémy emisí, jako jsou DPF (filtr pevných částic) a TWC (Three Way Catalyst).

Snížený obsah síry a fosforu (Low SAPS) prodlužuje životnost systému regulace emisí.

#### Výborná startovatelnost za studena

Okamžitá tekutost oleje při nízkých teplotách zajišťuje snadný start za studena a optimální mazání během několika vteřin po startu.

#### Ochrana proti opotřebením

Poskytuje mimořádnou ochranu proti opotřebením za všech provozních podmínek.

Držíme svět v pohybu již od roku 1866™

Zdraví a bezpečnost

# Informace o výrobku



KEEPING THE WORLD MOVING SINCE 1866

Distributed by:



Valvoline je předním prodejcem, distributorem a výrobcem kvalitních značkových automobilových a průmyslových výrobků a poskytuje služby ve více než 100 zemích po celém světě. Produkty zahrnují automobilová maziva, převodové kapaliny, převodové oleje, hydraulická maziva, automobilovou chemii, speciální výrobky, mazací tuky a produkty pro chladicí systémy.

Více informací o produktech, programech a službách Valvoline naleznete na:

[www.valvolineurope.com](http://www.valvolineurope.com)

## Typické vlastnosti

Uvedené typické vlastnosti jsou uvedeny dle současné produkce. Přestože je výroba v souladu se specifikacemi Valvoline™, mohou se v budoucnu objevit odchylky od těchto charakteristik.

SynPower ENV C1 Motor Oil	
<b>SAE stupeň viskozity</b>	5W-30
<b>Viskozita</b> , mm <sup>2</sup> /s při 100 °C. ASTM D-445	10
<b>Viskozita</b> , mm <sup>2</sup> /s při 40 °C. ASTM D-445	56
<b>Viskozitní Index</b> ASTM D-2270	167
<b>Viskozita</b> , mPa.s při -30 °C. ASTM D-5293	< 6400
<b>TBN</b> , mg KOH/g ASTM D-2896	8,3
<b>Bod tuhnutí</b> , °C ASTM D-5949	- 48
<b>Měrná hustota</b> při 15.6°C. ASTM D-4052	0,849
<b>Bod vzplanutí</b> , COC, °C. ASTM D-92	216

**Tyto informace se vztahují pouze na produkty vyrobené v následující lokalitě (lokality): Evropa**

™ Obchodní značka společnosti Valvoline, registrované v různých zemích © 2018

Všechna vyjádření, všechny informace a údaje uvedené v tomto dokumentu jsou považovány za přesné a spolehlivé, ale nesmí být chápány jako záruka, výslovná záruka nebo předpokládaná záruka prodejnosti nebo vhodnosti pro konkrétní účel, ani jako prohlášení výslovné či předpokládané, za které Ellis Enterprises B.V. a jeho pobočky přebírají právní odpovědnost.

Není pravděpodobné, že by tento výrobek představoval významné nebezpečí pro zdraví nebo bezpečnost, pokud je správně používán ve vhodné aplikaci a jsou dodržovány bezpečnostní a zdravotní normy. Bezpečnostní list (SDS) je k dispozici na vyžádání u místně příslušné kanceláře prodejce nebo informativně na internetu

<http://msds.valvoline.com>

## Chraňte životní prostředí

Odevzdejte použitý olej do autorizovaného sběrného místa. Dodržujte místní předpisy. Nevylévejte do kanalizace, půdy nebo vody.

## Skladování

Doporučujeme ukládat produkt v krytém prostoru. V případě skladování venku je nevyhnutelné ukládat sudy horizontálně, aby se zabránilo možnému vniknutí vody a poškození označení sudů. Výrobky by nikdy neměly být skladovány při teplotách vyšších nad 60°C, vystavovány přímým slunečním paprskům nebo mrazu.

Nahrazuje – 044/03  
Tr-IBS