

Informace o výrobku

KEEPING THE WORLD MOVING SINCE 1866



Distributed by:



Maziva – Motorové oleje – Motorové oleje pro osobní vozy

Verze: 037/09

SynPower™ ENV C2 SAE 5W-30

Plně syntetický motorový olej prvotřídní kvality. Vyroben pro mimořádný výkon a ochranu motoru za všech provozních podmínek. Navržen tak, aby splnil a přesahoval nejnovější standardy rozhodujících výrobců motorů.

Schválení:
PSA B71 2290
Výkonové stupně:
ACEA C2
ACEA A1/B1, A5/B5
API: SM, SN/CF
Renault RN0700
Splňuje požadavky:
Honda*
Toyota*
Doporučen kde je specifikace Fiat 9.55535.S1.

*Zkontrolujte s provozním manuálem vozidla.

Aplikace

Speciálně vyvinutý pro použití v moderních motorech, snižuje emise výfukových plynů a zvyšuje úsporu ve spotřebě paliva.

Schválena skupinou Peugeot-Citroën.

Vhodný pro použití v modelech Honda a Toyota kde je doporučena specifikace motorového oleje ACEA C2. Zkontrolujte s provozním manuálem vozidla.

Vhodné pro další osobní automobily, kde se doporučuje ACEA A5 / B5 nebo API SN / CF. Před aplikací zkontrolujte s provozním manuálem vozidla.

Vlastnosti a přínosy

Špičková ochrana motoru

Motorový olej SynPower je vyroben z nejkvalitnějších základových olejů a nejmodernějších aditiv s cílem zajistit maximální ochranu a výkon za všech provozních podmínek. Je navržen tak, aby splňoval nejnovější normy předních výrobců motorů.

Schváleno PSA

Oficiálně schválené PSA pro servisní plnění podle specifikace PSA B71 2290.

Čistota motoru

Udržuje motor mimořádně čistý minimalizací úsad.

Optimalizováno pro systémy regulace emisí

Speciálně navržen pro použití s řízenými systémy emisí, jako jsou DPF (filtr pevných částic) a TWC (Three Way Catalyst).

Snížený obsah síry a fosforu (Low SAPS) prodlužuje životnost systému regulace emisí.

Vynikající vlastnosti pro studené starty

Okamžitá tekutost oleje při nízkých teplotách zajišťuje snadný start za studena a optimální mazání během několika vteřin po startu.

Ochrana proti opotřebením

Poskytuje maximální ochranu proti opotřebením za všech provozních podmínek.

Držíme svět v pohybu již od roku 1866™

Zdraví a bezpečnost



Informace o výrobku

KEEPING THE WORLD MOVING SINCE 1866

Distributed by:



Valvoline je předním prodejcem, distributorem a výrobcem kvalitních značkových automobilových a průmyslových výrobků a poskytuje služby ve více než 100 zemích po celém světě. Produkty zahrnují automobilová maziva, převodové kapaliny, převodové oleje, hydraulická maziva, automobilovou chemii, speciální výrobky, mazací tuky a produkty pro chladicí systémy.

Více informací o produktech, programech a službách Valvoline naleznete na:

www.valvolineurope.com

Typické vlastnosti

Uvedené typické vlastnosti jsou uvedeny dle současné produkce. Přestože je výroba v souladu se specifikacemi Valvoline™, mohou se v budoucnu objevit odchylky od těchto charakteristik.

SynPower ENV C2 Motor Oil	
SAE stupeň viskozity	5W-30
Viskozita , mm ² /s při 100 °C. ASTM D-445	9.6
Viskozita , mm ² /s při 40 °C. ASTM D-445	54
Viskozitní Index ASTM D-2270	165
Viskozita , mPa.s při -30 °C. ASTM D-5293	<6200
TBN , mg KOH/g ASTM D-2896	6.6
Bod tuhnutí , °C ASTM D-5949	-51
Měrná hustota při 15.6°C. ASTM D-4052	0.844
Bod vzplanutí , COC, °C. ASTM D-92	227

Tyto informace se vztahují pouze na produkty vyrobené v následující lokalitě (lokality): Evropa

™ Obchodní značka společnosti Valvoline, registrovaná v různých zemích © 2016

Všechna vyjádření, všechny informace a údaje uvedené v tomto dokumentu jsou považovány za přesné a spolehlivé, ale nesmí být chápány jako záruka, výslovná záruka nebo předpokládaná záruka prodejnosti nebo vhodnosti pro konkrétní účel, ani jako prohlášení výslovné či předpokládané, za které Ellis Enterprises B.V. a jeho pobočky přebírají právní odpovědnost.

Není pravděpodobné, že by tento výrobek představoval významné nebezpečí pro zdraví nebo bezpečnost, pokud je správně používán ve vhodné aplikaci a jsou dodržovány bezpečnostní a zdravotní normy. Bezpečnostní list (SDS) je k dispozici na vyžádání u místně příslušné kanceláře prodejce nebo informativně na internetu

<http://msds.valvoline.com>

Chraňte životní prostředí

Odevzdejte použité olej do autorizovaného sběrného místa. Nevylévejte do kanalizace, půdy nebo vody.

Skladování

Doporučujeme ukládat všechny obaly v krytém prostoru. V případě, že je vnější skladování nevyhnutelné, je potřeba položit sudy vodorovně tak, aby se zabránilo možnému průniku vody a poškození značení sudů. Výrobky nikdy neskladujte při teplotě nad 60 °C, nevystavujte horkému slunci nebo podmínkám mrazu.

Nahrazuje – 037/08
Tr-IBS