

Informace o výrobku



KEEPING THE WORLD MOVING SINCE 1866

Distributed by:



Maziva – Speciální oleje

Verze: 507/07

Valvoline™ Super Outboard 2T

Prvotřídní motorový olej pro 2-taktní přívěsné motory.

Valvoline Super Outboard 2T je vysoce výkonný, bezpopelový motorový olej pro 2-taktní přívěsné motory jak chlazené vzduchem, tak vodou. Tento olej poskytuje špičkové mazání a pomáhá zabránit tvorbě úsad ve spalovací komoře motoru. Valvoline Super Outboard 2T je předředený olej pro snadnější míchání a je vhodný pro olejové vstřikovací systémy. Používejte míscí poměr palivo/olej dle specifikace výrobce motoru a to max. do 100:1.

Výkonové stupně

NMMA TD-W3

Recertifikace RL-56669E

Aplikace

Lehké a výkonné přívěsné motory pro profesionální i soukromé použití.

Předředený a vhodný pro vstřikovací a pre-mixové systémy. (Používejte míscí poměr palivo/olej dle specifikace výrobce motoru.)

Profesionální práce na vodě.

Rybářské lodě.

Údržbářské lodě.

Záchrané týmy.

Přeprava.

Lodě pro volný čas.

Vlastnosti a přínosy

Plynulý provoz:

Premiový motorový olej pro hladké mazání a rychlé nastartování studeného motoru.

Ochrana proti opotřebení:

Dobrá ochrana proti opotřebení odolává provozu při vysokých otáčkách motoru.

Prodloužení životnosti motoru:

Základové oleje a aditiva chrání motor proti rezivění a korozi a prodlužuje životnost jednotlivých částí motoru.

Silný olejový film:

Tento produkt odolává dlouhodobému používání a vysokým teplotám motoru při vykonávání profesionální práce na vodě.

Studené prostředí:

S bodem tuhnutí -42°C nemá Super Outboard 2T žádné problémy při rybářských výjezdech v zimním období.

Informace o výrobku



KEEPING THE WORLD MOVING SINCE 1866

Distributed by:



Držíme svět v pohybu již od roku 1866™

Valvoline je předním prodejcem, distributorem a výrobcem kvalitních značkových automobilových a průmyslových výrobků a poskytuje služby ve více než 100 zemích po celém světě. Produkty zahrnují automobilová maziva, převodové kapaliny, převodové oleje, hydraulická maziva, automobilovou chemii, speciální výrobky, mazací tuky a produkty pro chladicí systémy.

Více informací o produktech, programech a službách Valvoline naleznete na:

www.valvolineurope.com

Typické vlastnosti

Uvedené typické vlastnosti jsou uvedeny dle současné produkce. Přestože je výroba v souladu se specifikacemi Valvoline™, mohou se v budoucnu objevit odchylky od těchto charakteristik.

Super Outboard 2T	
SAE stupeň viskozity	Předředěny PRE-MIX
Barva	Zelená
Viskozita, mm²/s při 100 °C. ASTM D-445	8.5
Viskozita, mm²/s při 40 °C. ASTM D-445	51.3
Viskozitní Index ASTM D-2270	142
TBN, mg KOH/g ASTM D-2896	10.5
Bod tuhnutí, °C ASTM D-5949	-42
Měrná hustota při 15.6°C. ASTM D-4052	0.872
Bod vzplanutí, COC, °C. ASTM D-92	101

Tyto informace se vztahují pouze na produkty vyrobené v následující lokalitě (lokality): Evropa

™ Obchodní značka společnosti Valvoline, registrované v různých zemích © 2016

Všechna vyjádření, všechny informace a údaje uvedené v tomto dokumentu jsou považovány za přesné a spolehlivé, ale nesmí být chápány jako záruka, výslovná záruka nebo předpokládaná záruka prodejnosti nebo vhodnosti pro konkrétní účel, ani jako prohlášení výslovné či předpokládané, za které Ellis Enterprises B.V. a jeho pobočky přebírají právní odpovědnost.

Zdraví a bezpečnost

Není pravděpodobné, že by tento výrobek představoval významné nebezpečí pro zdraví nebo bezpečnost, pokud je správně používán ve vhodné aplikaci a jsou dodržovány bezpečnostní a zdravotní normy. Bezpečnostní list (SDS) je k dispozici na vyžádání u místně příslušné kanceláře prodejce nebo informativně na internetu

<http://msds.valvoline.com>

Chraňte životní prostředí

Odevzdejte použitý olej do autorizovaného sběrného místa. Dodržujte místní předpisy. Nevylévejte do kanalizace, půdy nebo vody.

Skladování

Doporučujeme ukládat produkt v krytém prostoru. V případě skladování venku je nevyhnutelné ukládat sudy horizontálně, aby se zabránilo možnému vniknutí vody a poškození označení sudů. Výrobky nikdy neskladujte při teplotách vyšších nad 60°C, nevystavujte přímým slunečním paprskům nebo mrazu.

Nahrazuje – 506/06

Tr-IBS