

AEROSPEC® PROTECT Spray

Voskový film pro dlouhodobou ochranu proti korozi

Popis produktu

ROCOL® AEROSPEC PROTECT Spray zanechává odolný voskový ochranný film pro dlouhodobou ochranu součástí před korozi, obzvláště těch, které jsou skladovány venku.

AEROSPEC PROTECT Spray je chemicky odolný a ideální pro exponované kovové součástky skladované jak uvnitř, tak i venku.

AEROSPEC PROTECT Spray je vysoce odolný vůči působení vody a tím tak poskytuje excelentní ochranu proti korozi pro širokou škálu aplikací, se kterými se můžeme běžně setkat při výrobě různých typů zařízení.

Charakteristika a výhody

- AEROSPEC PROTECT Spray nabízí odolnost za široké škály teplot od -40 °C do +120 °C.
- AEROSPEC PROTECT Spray vytváří bílý netoxický film, který je odolný vůči působení paliv, olejů a maziv.
- AEROSPEC PROTECT Spray poskytuje excelentní voskový film pro dlouhodobou ochranu proti korozi a škodlivému prostředí.
- AEROSPEC PROTECT Spray zajišťuje houževnatý, vysoce adhezivní, dlouhotrvající film pro úplnou ochranu proti korozi, i když je součástka částečně nebo úplně ponořena do teplé nebo horké vody.
- ROCOL AEROSPEC PROTECT Spray je posílen s PTFE. Může být také použit jako mazivo na nejrůznější typy aplikací.

Pokyny pro skladování a použití

- Používejte v dobře větraných prostorách a ujistěte se, že se v prostorách nenacházejí žádné zdroje zapálení.
- Před použitím nádobu protřepejte po dobu 2 minut, aby došlo k důkladnému promíchání.
- Provedte testovací nástřik, abyste zajistili rovnoměrné pokrytí povrchu.
- Naneste tenký a rovnoměrný povlak ze vzdálenosti asi 15-30 cm pro kompletní a důkladnou ochranu.
- Aplikovaný voskový film po 1 minutě zaschne a poté je možno nanášet další vrstvu, pokud je potřeba.
- Pro perfektní výsledek je doporučeno provádět další nástřik až po 5 minutách.
- Teplotu skladování produktu je nutné udržovat pod +40 °C a skladovací prostor by neměl být na přímém slunečním záření.
- Doba použitelnosti je 4 roky od data výroby.

Specifikace

- ROCOL AEROSPEC PROTECT Spray je schválen společností Airbus pro nápravová ložiska hlavního podvozku.
- ROCOL AEROSPEC PROTECT Spray je ideální pro použití také pro:
 - Panty
 - Skříně převodovek
 - Ostatní exponované kovové součástky
- Airbus CML No. 12ACG6

Balení

Balení	Číslo zboží
300ml	16810

AEROSPEC® PROTECT Spray

Voskový film pro dlouhodobou ochranu proti korozi

Vlastnost	Metoda	Hodnota
Vzhled	Vizuálně	Bílý voskový film
Tloušťka filmu	-	cca 50 – 60 mikronů
Základ	-	Rostlinný olej
Zápach	-	Mírný
Rozpouštědlo	-	Uhlovodík
Hnací plyn	-	Oxid uhličitý (CO ₂)
Teplotní použitelnost	-	-40 °C až +120 °C
Doba ochrany	-	až 2 roky venku
Nástřik solí 1000 hod. při 35 °C	ASTM B-117	0% koroze
Vlhká komora 1000 hod. při 40 °C (100 % RH)	ASTM D1748	0% koroze

Výše jsou uvedeny typické hodnoty, které nepředstavují specifikaci. Podléhá běžným výrobním tolerancím.

Bezpečnostní listy

Bezpečnostní listy jsou k dispozici ke stažení na našich webových stránkách www.rocol.com nebo je možno je vyžádat u Vašeho kontaktu společnosti ROCOL.

Informace uvedené v tomto dokumentu vycházejí z našich zkušeností a sdělení od zákazníků. Existuje mnoho faktorů, které jsou mimo naši kontrolu nebo povědomí a které mohou ovlivňovat používání a výkonnost našich produktů. Z toho vyplývá, že za informace uvedené výše neneseme odpovědnost.

Verze: 2 Datum: 03-12