

Performance you can trust



**HALAL CONTROL**

## FOODLUBE® HI-POWER RANGE



ISO 21469 Certified

**Hydraulické a kompresorové oleje & oleje pro vedení vzduchu - ISO VG 22, 32, 46, 68, 100**

### Popis produktu

ROCOL® FOODLUBE HI-POWER jsou vysoce výkonné hydraulické a kompresorové oleje a oleje pro vedení vzduchu navržené pro většinu typů vzduchových kompresorů, hydraulických systémů a systémů přimazávání vzduchových vedení. Jsou dostupné ve viskozitách: ISO VG 22, 32, 46, 68, 100.

FOODLUBE HI-POWER 32 je ideální pro převodovky a řetězy, které jsou provozovány při teplotách až -50 °C v závislosti na aplikaci.

Oleje FOODLUBE HI-POWER jsou vysoce teplotně stabilní a jsou navrženy tak, aby poskytovaly vynikající výkonnost po celou dobu životnosti.

Netoxické vlastnosti olejů FOODLUBE HI-POWER je činí ideálními pro použití v potravinářském nebo farmaceutickém průmyslu, kde jsou vyžadovány oleje specifikace NSF H1.

### Charakteristika a výhody

- Oleje FOODLUBE HI-POWER nabízí excelentní teplotní odolnost, která závisí na viskozitě konkrétní varianty.
- Mohou být použity v rozmezí teplot od -50 °C až do 120 °C v závislosti na viskozitním stupni a aplikaci.
- Oleje FOODLUBE HI-POWER obsahují unikátní systém aditiv (Low Carry Over - LCO) pro optimální výkonnost kompresoru.
- Mají speciální kombinaci antioxidantů, které poskytují vysokou teplotní stabilitu, což přináší delší životnost oleje s nižší tvorbou úsad a kalů.
- Oleje FOODLUBE HI-POWER vykazují velmi nízkou tendenci k pění v kombinaci s excelentní ochranou proti opotřebení, čímž přispívají k prodloužení životnosti stroje.

### Pokyny pro skladování a použití

- Před naplněním oleje ROCOL FOODLUBE HI-POWER proveďte výplach zařízení pro dosažení optimální výkonnosti.
- Teplotu skladování je třeba regulovat v rozmezí od 1 °C do +40 °C.
- Doba použitelnosti je 3 roky od data výroby.

### Specifikace

- Oleje FOODLUBE HI-POWER neobsahují: minerální uhlovodíky, živočišné materiály, geneticky modifikované složky.
- Oleje FOODLUBE Hi-Power jsou vyráběny pouze ze surovin schválených FDA:
- FDA Group 21 CFR 178.3570
- Oleje FOODLUBE HI-POWER jsou registrovány dle NSF:
- FOODLUBE HI-POWER 22 - 122180
- FOODLUBE HI-POWER 32 - 122181
- FOODLUBE HI-POWER 46 - 122182
- FOODLUBE HI-POWER 68 - 122183
- FOODLUBE HI-POWER 100 – 122184
- Certifikovány dle ISO 21469

### Balení

Balení	Číslo zboží		
	5L	20L	200L
<b>FOODLUBE HI-POWER</b>			
<b>22</b>	<b>15796</b>	<b>15795</b>	<b>15799</b>
<b>32</b>	<b>15896</b>	<b>15895</b>	<b>15899</b>
<b>46</b>	<b>15996</b>	<b>15995</b>	<b>15999</b>
<b>68</b>	<b>16006</b>	<b>16005</b>	<b>16009</b>
<b>100</b>	<b>15946</b>	<b>15945</b>	<b>15949</b>

T +44 (0) 113 232 2600  
F +44 (0) 113 232 2740  
E customer-service@rocol.com  
www.rocol.com

ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS

Registered Company No. 559693 VAT No. 742 0531 67  
Registered Office: Admiral House, St Leonard's Road, Windsor, Berkshire SL4 3BL

ROCOL A division of **ITW** Ltd



FM 12448



EMS 67596



OHS 78173



Performance you can trust



## FOODLUBE® HI-POWER RANGE



ISO 21469 Certified

Hydraulické a kompresorové oleje & oleje pro vedení vzduchu - ISO VG 22, 32, 46, 68, 100

Vlastnost	Metoda	Hodnota		
Vzhled	Vizuálně	Bezbarvá až nažloutlá kapalina		
Základový olej	-	Polyalfaolefin		
Viskozita a viskozitní index		40 °C	100 °C	VI
FOODLUBE HI-POWER 22	IP71 - ASTM D445	21,8 cSt	4,8 cSt	147
FOODLUBE HI-POWER 32	IP71 - ASTM D445	31,4 cSt	6,1 cSt	146
FOODLUBE HI-POWER 46	IP71 - ASTM D445	45,4 cSt	7,8 cSt	142
FOODLUBE HI-POWER 68	IP71 - ASTM D445	63,9 cSt	10,0 cSt	142
FOODLUBE HI-POWER 100	IP71 - ASTM D445	97,4 cSt	13,7 cSt	142
Rozsah teplotní použitelnosti				
FOODLUBE HI-POWER 22	-	- 50 °C až + 110 °C		
FOODLUBE HI-POWER 32	-	- 50 °C až + 120 °C		
FOODLUBE HI-POWER 46	-	- 35 °C až + 120 °C		
FOODLUBE HI-POWER 68	-	- 30 °C až + 120 °C		
FOODLUBE HI-POWER 100	-	- 20 °C až + 120 °C		

Výše jsou uvedeny typické hodnoty, které nepředstavují specifikaci. Podléhá běžným výrobním tolerancím.

Oleje FOODLUBE HI-POWER jsou vyráběny v certifikovaném výrobním centru společnosti Halal (Swillington UK) a proto je na etiketě produktu umístěno logo společnosti Halal, které je používáno na základě licence (C-912-350-05-01/1).

### Bezpečnostní list

Bezpečnostní listy jsou k dispozici ke stažení na našich webových stránkách [www.rocol.com](http://www.rocol.com) nebo je možno je vyžádat u Vašeho kontaktu společnosti ROCOL.

Informace uvedené v tomto dokumentu vycházejí z našich zkušeností a sdělení od zákazníků. Existuje mnoho faktorů, které jsou mimo naši kontrolu nebo povědomí a které mohou ovlivňovat používání a výkonnost našich produktů. Z toho vyplývá, že za informace uvedené výše neneseme odpovědnost.

Verze: 5 Datum: 07-15

T +44 (0) 113 232 2600  
F +44 (0) 113 232 2740  
E [customer-service@rocol.com](mailto:customer-service@rocol.com)  
[www.rocol.com](http://www.rocol.com)

ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS

Registered Company No. 559693 VAT No. 742 0531 67  
Registered Office: Admiral House, St Leonard's Road, Windsor, Berkshire SL4 3BL

ROCOL A division of *ITW* Ltd

