

Performance you can trust



HALAL CONTROL

FOODLUBE® HT 240



ISO 21469 Certified

Vysokoteplotní mazivo na řetězy s dlouhodobým účinkem pro potravinářský průmysl

Popis produktu

ROCOL® FOODLUBE HT 240 je netoxické vodě odolné mazivo primárně určené pro mazání všech typů řetězů a dopravníků provozovaných za vysokých teplot v potravinářském nebo farmaceutickém průmyslu.

ROCOL FOODLUBE HT 240 je ideální pro řetězy pecí provozovaných za vysokých teplot, ačkoliv má toto mazivo univerzální charakter.

ROCOL FOODLUBE HT 240 nabízí excelentní odolnost vůči vymývání vodou a ochranu proti korozi všem zařízením v potravinářském nebo farmaceutickém průmyslu.

Charakteristika a výhody

- Rocol FOODLUBE HT 240 nabízí excelentní teplotní odolnost až do +240 °C.
- Rocol FOODLUBE HT 240 vykazuje dobrou smáčivost a schopnost přenášet vysoká zatížení, což zajišťuje že produkt maže a chrání vnitřní čepy, spojky a kolíky řetězů.
- Rocol FOODLUBE HT 240 je vysoce adhezivní a poskytuje vysokou odolnost vůči vymývání vodou a ochranu proti korozi.
- Rocol FOODLUBE HT 240 má velmi nízkou odparnost při vysokých teplotách, což přispívá k ekonomice provozu.
- Nízká tvorba reziduí zajišťuje, že produkt Rocol FOODLUBE HT 240 může být používán pro prodloužené intervaly domazávání.

Pokyny pro skladování a použití

- Rocol FOODLUBE HT 240 může být aplikován přímo na řetěz nožením, štětcem nebo olejovou konvičkou.
- Rocol FOODLUBE HT 240 je vhodný pro automatické dávkovače a měl by být používán v souladu s předpisem výrobce systému.
- Nepřetržité používání produktu Rocol FOODLUBE HT 240 při extrémně vysokých teplotách může vyžadovat zkrácení intervalu domazávání.
- Teplotu skladování je třeba regulovat v rozmezí od 1 °C do +40 °C.
- Doba použitelnosti je 3 roky od data výroby.

Specifikace

- Rocol FOODLUBE HT 240 neobsahuje: minerální uhlovodíky, živočišné materiály, geneticky modifikované složky.
- Rocol FOODLUBE HT 240 je vyráběn pouze ze surovin schválených FDA
- FDA Group 21 CFR 178.3570
- Rocol FOODLUBE HT 240 je registrován dle NSF:
- NSF H1 – 139650
- Certifikován dle ISO 21469

Balení

Balení	Číslo zboží
20 L	16765

T +44 (0) 113 232 2600
F +44 (0) 113 232 2740
E customer-service@rocol.com
www.rocol.com

ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS

Registered Company No. 559693 VAT No. 742 0531 67
Registered Office: Admiral House, St Leonard's Road, Windsor, Berkshire SL4 3BL

ROCOL A division of **ITW** Ltd



FM 12448



EMS 67596



OHS 78173



Performance you can trust



ISO 21469 Certified

FOODLUBE® HT 240

Vysokoteplotní mazivo na řetězy s dlouhodobým účinkem pro potravinářský průmysl

Vlastnost	Metoda	Hodnota
Vzhled		Bezbarvá až nažloutlá kapalina
Základový olej		Polyalfaolefin
Aditiva		Zvyšovače adheze
Kinematická viskozita při 40 °C	IP 71 (ASTM D445)	320 cSt
Rozsah teplotní použitelnosti		až 240 °C
Průměr plochy opotřebení (40 kg, 1 hod.)	IP239 - ASTM D2596	0,48 mm

Výše jsou uvedeny typické hodnoty, které nepředstavují specifikaci. Podléhá běžným výrobním tolerancím.

FOODLUBE HT 240 je vyráběn v certifikovaném výrobním centru společnosti Halal (Swillington UK) a proto je na etiketě produktu umístěno logo společnosti Halal, které je používáno na základě licence (C-912-350-05-01/1).

Bezpečnostní list

Bezpečnostní listy jsou k dispozici ke stažení na našich webových stránkách www.rocol.com nebo je možno je vyžádat u Vašeho kontaktu společnosti ROCOL.

Informace uvedené v tomto dokumentu vycházejí z našich zkušeností a sdělení od zákazníků. Existuje mnoho faktorů, které jsou mimo naši kontrolu nebo povědomí a které mohou ovlivňovat používání a výkonnost našich produktů. Z toho vyplývá, že za informace uvedené výše neneseme odpovědnost.

Verze: 2 Datum: 07-15

T +44 (0) 113 232 2600
F +44 (0) 113 232 2740
E customer-service@rocol.com
www.rocol.com

ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS

Registered Company No. 559693 VAT No. 742 0531 67
Registered Office: Admiral House, St Leonard's Road, Windsor, Berkshire SL4 3BL

ROCOL A division of *ITW* Ltd



FM 12448



EMS 67596



OHS 78173

