

Performance you can trust



## FOODLUBE® ULTRA



ISO 21469 Certified

### Vysoce adhezivní víceúčelové EP plastické mazivo pro potravinářský průmysl

#### Popis produktu

ROCOL® FOODLUBE ULTRA je béžové, vysoce adhezivní, netoxické plastické mazivo určené pro efektivní mazání kluzných ploch, vaček, převodů, O-kroužků a kluzných ložisek v potravinářském nebo farmaceutickém průmyslu.

FOODLUBE ULTRA je plastické mazivo konzistence NLGI 2/3 nabízející excelentní schopnost přenášet vysoká zatížení (EP). Je ideální pro použití na vačkách, vodítkách, kloubech nebo O-kroužcích, kde jsou ostatní maziva vytlačována z pracovních ploch.

FOODLUBE ULTRA je vysoce odolné proti vymývání vodou a poskytuje excelentní ochranu proti korozi pro širokou škálu aplikací v potravinářském nebo farmaceutickém průmyslu.

#### Charakteristika a výhody

- FOODLUBE ULTRA nabízí excelentní teplotní odolnost od -15 °C do +160 °C.
- FOODLUBE ULTRA má detekovatelné plastové komponenty (cartridge) většinou používaných detektorů kovu.
- FOODLUBE ULTRA prokázal vynikající výsledky ve čtyřkuličkovém testu svarového zatížení (250 kg).
- FOODLUBE ULTRA je vysoce adhezivní plastické mazivo s dlouhou životností.
- FOODLUBE ULTRA je vysoce odolný vůči vymývání vodou a nabízí excelentní ochranu proti korozi.

#### Pokyny pro skladování a použití

- FOODLUBE ULTRA lze aplikovat ručně, mazacím lisem, pumpou nebo jinými vhodnými způsoby pro mazivo konzistence NLGI 2/3.
- Před aplikací produktu FOODLUBE ULTRA doporučujeme odstranit předchozí mazivo ze zařízení.
- Teplotu skladování je třeba regulovat v rozmezí od 1 °C do +40 °C.
- Doba použitelnosti je 3 roky od data výroby.

#### Specifikace

- FOODLUBE ULTRA neobsahuje: minerální uhlovodíky, živočišné materiály, geneticky modifikované složky.
- FOODLUBE ULTRA je vyráběn pouze ze surovin schválených FDA:
  - FDA Group 21 CFR 178.3570
- FOODLUBE ULTRA je schválen dle NSF:
  - NSF H1 – 138650
- Certifikován dle ISO 21469

#### Balení

| Balení | Číslo zboží |
|--------|-------------|
| 380g   | 15811       |
| 4kg    | 15816       |
| 18kg   | 15814       |

T +44 (0) 113 232 2600  
F +44 (0) 113 232 2740  
E customer-service@rocol.com  
www.rocol.com

ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS

Registered Company No. 559693 VAT No. 742 0531 67  
Registered Office: Admiral House, St Leonard's Road, Windsor, Berkshire SL4 3BL

ROCOL A division of **ITW** Ltd



Performance you can trust



## FOODLUBE® ULTRA



ISO 21469 Certified

Vysoce adhezivní víceúčelové EP plastické mazivo pro potravinářský průmysl

| Vlastnost                           | Metoda              | Hodnota                           |
|-------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| Vzhled                              | Vizuálně            | Běžové adhezivní plastické mazivo |
| NLGI stupeň                         | IP 50 – ASTM D217   | 2/3                               |
| Základový olej                      | -                   | Syntetický                        |
| Viskozita zákl. olej při 40 °C      | IP 71 - ASTM D445   | 1650 cSt                          |
| Zpevňovadlo                         | -                   | Bentonit                          |
| Pevná maziva                        | -                   | Bílá netoxická pevná maziva       |
| Teplotní rozsah použitelnosti       | -                   | -15 °C až +160 °C                 |
| 4-kuličkový test - svarové zatížení | IP 239 – ASTM D2596 | 250 kg                            |
| Koroze na mědi                      | IP 112 – ASTM D130  | 1b                                |
| Vymývání vodou                      | IP 215 – ASTM D1264 | <2 %                              |
| Bod skápnutí                        | IP 132 – ASTM D566  | Žádný                             |

Výše jsou uvedeny typické hodnoty, které nepředstavují specifikaci. Podléhá běžným výrobním tolerancím.

FOODLUBE ULTRA je vyráběn v certifikovaném výrobním centru společnosti Halal (Swillington UK) a proto je na etiketě produktu umístěno logo společnosti Halal, které je používáno na základě licence (C-912-350-05-01/1).



Detektorem kovů detekovatelná víčka (cartridge) pro snížení potencionálního rizika kontaminace.

### Bezpečnostní list

Bezpečnostní listy jsou k dispozici ke stažení na našich webových stránkách [www.rocol.com](http://www.rocol.com) nebo je možno je vyžádat u Vašeho kontaktu společnosti ROCOL.

Informace uvedené v tomto dokumentu vycházejí z našich zkušeností a sdělení od zákazníků. Existuje mnoho faktorů, které jsou mimo naši kontrolu nebo povědomí a které mohou ovlivňovat používání a výkonnost našich produktů. Z toho vyplývá, že za informace uvedené výše neneseme odpovědnost.

Verze: 5 Datum: 05-16

T +44 (0) 113 232 2600  
F +44 (0) 113 232 2740  
E [customer-service@rocol.com](mailto:customer-service@rocol.com)  
[www.rocol.com](http://www.rocol.com)

ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS

Registered Company No. 559693 VAT No. 742 0531 67  
Registered Office: Admiral House, St Leonard's Road, Windsor, Berkshire SL4 3BL

ROCOL A division of **ITW** Ltd

