

Performance you can trust



FOODLUBE® UNIVERSAL Grease 2, 0, 000



ISO 21469 Certified

Víceúčelové EP plastické mazivo s obsahem PTFE pro potravinářský průmysl

Popis produktu

ROCOL® FOODLUBE UNIVERSAL Grease 2, 0 & 000 jsou bílá, netoxická plastická maziva navržena pro mazání valivých nebo kluzných ložisek a kluzných vedeních používaných v potravinářském nebo farmaceutickém průmyslu.

FOODLUBE UNIVERSAL Grease 2, 0 & 000 jsou excelentní univerzální plastická maziva nabízející odolnost vůči vymývání vodou a ochranu proti korozi.

FOODLUBE UNIVERSAL Grease 2 je navrženo pro běžné použití typicky za pomoci mazacího lisu nebo pumpou.

FOODLUBE UNIVERSAL Grease 0 má měkčí konzistenci a nabízí snadnější čerpatelnost pro lepší dopravu maziva dlouhými rozvody.

FOODLUBE UNIVERSAL Grease 000 je polotekuté plastické mazivo speciálně navržené pro použití v centrálních mazacích systémech. Může být také použito v převodovkách plněných plastickým mazivem.

Charakteristika a výhody

- Excelentní teplotní odolnost od -50 °C do +160 °C.
- FOODLUBE UNIVERSAL Grease má detekovatelné plastové komponenty (cartridge) většinou používaných detektorů kovu.
- FOODLUBE UNIVERSAL Grease 2, 0 & 000 nabízejí vynikající EP výkonnost.
- FOODLUBE UNIVERSAL Grease 2, 0 & 000 jsou vysoce odolné vůči vymývání vodou a nabízejí excelentní ochranu proti korozi.
- Mají vynikající oxidační stabilitu, což vede k prodloužení intervalů domazávání a nižší spotřebě maziva.

Pokyny pro skladování a použití

- FOODLUBE UNIVERSAL Grease 2 & 0 lze aplikovat ručně, mazacím lisem, pumpou nebo jinými vhodnými způsoby pro mazivo příslušné konzistence NLGI.
- FOODLUBE UNIVERSAL Grease 000 je navrženo pro aplikaci za pomoci centrálních mazacích systémů nebo jiných vhodných způsobů pro mazivo příslušné konzistence NLGI.
- Před aplikací produktu FOODLUBE UNIVERSAL Grease 2, 0 & 000 doporučujeme odstranit předchozí mazivo ze zařízení.
- Teplotu skladování je třeba regulovat v rozmezí od 1 °C do +40 °C.
- Doba použitelnosti je 3 roky od data výroby.

Specifikace

- FOODLUBE UNIVERSAL Grease 2, 0 & 000 neobsahují: minerální uhlovodíky, živočišné materiály, geneticky modifikované složky.
- Jsou vyráběny pouze ze surovin schválených FDA: FDA Group 21 CFR 178.3570
- Jsou registrovány dle NSF:
- FOODLUBE UNIVERSAL Grease 2 - 121603
- FOODLUBE UNIVERSAL Grease 0 - 122067
- FOODLUBE UNIVERSAL Grease 000 - 122068
- Certifikovány dle ISO 21469

Balení

UNIVERSAL	2	0	000
380g	15231	-	-
4kg	15236	15276	15286
18kg	15234	15274	15284

T +44 (0) 113 232 2600
F +44 (0) 113 232 2740
E customer-service@rocol.com
www.rocol.com

ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS

Registered Company No. 559693 VAT No. 742 0531 67
Registered Office: Admiral House, St Leonard's Road, Windsor, Berkshire SL4 3BL

ROCOL A division of **ITW** Ltd



FM 12448



EMS 67596



OHS 78173



Performance you can trust



HALAL CONTROL

FOODLUBE® UNIVERSAL Grease 2, 0, 000



ISO 21469 Certified

Víceúčelové EP plastické mazivo s obsahem PTFE pro potravinářský průmysl

Vlastnost	Metoda	Hodnota		
Vzhled	-	Bílé plastické mazivo		
Základový olej	-	Polyalfaolefin		
Viskozita zákl. olej při 40 °C	IP71 – ASTM D445	47 cSt		
Viskozita zákl. olej při 100 °C	IP71 – ASTM D445	8 cSt		
Zpevňovadlo	-	Hlinitý komplex		
Pevná maziva	-	Bílá netoxická pevná maziva		
Teplotní rozsah použitelnosti	-	-50 °C až +160 °C		
		UNIVERSAL 2	UNIVERSAL 0	UNIVERSAL 000
NLGI stupeň	IP 50 – ASTM D217	2	0	000
4-kuličkový test - svarové zatížení	IP239 – ASTM D2596	620 kg	400 kg	400 kg
Koroze na mědi	IP112 – ASTM D130	1b	1b	1b

Výše jsou uvedeny typické hodnoty, které nepředstavují specifikaci. Podléhá běžným výrobním tolerancím.

FOODLUBE UNIVERSAL je vyráběn v certifikovaném výrobním centru společnosti Halal (Swillington UK) a proto je na etiketě produktu umístěno logo společnosti Halal, které je používáno na základě licence (C-912-350-05-01/1).



Detektorem kovů detekovatelná víčka (cartridge) pro snížení potencionálního rizika kontaminace.

Bezpečnostní list

Bezpečnostní listy jsou k dispozici ke stažení na našich webových stránkách www.rocol.com nebo je možno je vyžádat u Vašeho kontaktu společnosti ROCOL.

Informace uvedené v tomto dokumentu vycházejí z našich zkušeností a sdělení od zákazníků. Existuje mnoho faktorů, které jsou mimo naši kontrolu nebo povědomí a které mohou ovlivňovat používání a výkonnost našich produktů. Z toho vyplývá, že za informace uvedené výše neneseme odpovědnost.

Verze: 7 Datum: 05-16

T +44 (0) 113 232 2600
F +44 (0) 113 232 2740
E customer-service@rocol.com
www.rocol.com

ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS

Registered Company No. 559693 VAT No. 742 0531 67
Registered Office: Admiral House, St Leonard's Road, Windsor, Berkshire SL4 3BL

ROCOL A division of *ITW* Ltd



FM 12448



EMS 67596



OHS 78173

