

HEAVY DUTY CLEANER Spray

Vodou emulgovatelný průmyslový čistič

Popis produktu

ROCOL® HEAVY DUTY CLEANER Spray účinný neodpařivý čistič vhodný pro všechny průmyslové aplikace .

ROCOL HEAVY DUTY CLEANER Spray proniká a uvolňuje špínu, mastnotu a nečistoty na pracovišti, což umožňuje odstranění kontaminace.

ROCOL HEAVY DUTY CLEANER Spray velmi dobře separuje tuky a oleje pro jejich snadné odstranění.

ROCOL HEAVY DUTY CLEANER Spray je také k dispozici ve 5L nádobách jako HEAVY DUTY CLEANER Fluid číslem zboží ROCOL: 34014.

Typické aplikace

ROCOL HEAVY DUTY CLEANER Spray je výkonný čistič pro aplikace jako:

- Průmyslové stroje a součástky
- Podlahy, beton, dlažby, apod.

Charakteristika a výhody

- ROCOL HEAVY DUTY CLEANER Spray je neodpařivý čisticí prostředek navržený pro odstraňování těch největších nánosů průmyslové špíny, mastnoty a dalších nečistot.
- ROCOL HEAVY DUTY CLEANER Spray je vodou emulgovatelný čistič s výbornou separací nečistot pro jejich snadné odstranění.

Pokyny pro skladování a použití

- Před použitím důkladně protřepejte.
- Před aplikací vždy proveďte test kompatibility s plasty a kaučukem a lakovanými částmi.
- Nanášejte ze vzdálenosti cca 15 – 30 cm.
- ROCOL HEAVY DUTY CLEANER Spray může být nanášen z jakéhokoliv úhlu díky speciální technologii ventilu.
- Ponechte čistič dostatečně dlouho působit pro proniknutí do nečistot (typicky několik minut).
- Opakujte čištění, je-li to nutné (při vysokém znečištění).
- Proces čištění lze zefektivnit zapracováním čističe do nečistoty za pomoci štětce/kartáče nebo tkaniny.
- Používejte pouze v dobře větraných prostorách a nestříkejte čistič na žhavé předměty.
- Extrémně hořlavý - Nestříkejte do otevřeného ohně nebo na žhavé předměty. Udržujte produkt mimo zdroje zapálení.
- Skladujte při teplotách pod +50 °C, mimo přímé sluneční záření.
- Doba použitelnosti je 2 roky od data výroby.
- Před použitím si přečtěte bezpečnostní list.

Balení

Balení	Číslo zboží
300ml	34011

HEAVY DUTY CLEANER Spray

Vodou emulgovatelný průmyslový čistič

Vlastnost	Metoda	Hodnota
Vzhled	Vizuálně	Bezbarvá kapalina
Hnací plyn	-	CO ₂ (oxid uhličitý)
Rozpouštědlo	-	Uhlovodík
Zápach	-	Charakteristická
Bod vzplanutí (°C)	PMCC	<0 °C
Hustota (kg/m ⁻³)	RTM 3	0,81

Výše jsou uvedeny typické hodnoty, které nepředstavují specifikaci. Podléhá běžným výrobním tolerancím.

Bezpečnostní listy

Bezpečnostní listy jsou k dispozici ke stažení na našich webových stránkách www.rocol.com nebo je možno je vyžádat u Vašeho kontaktu společnosti ROCOL.

Informace uvedené v tomto dokumentu vycházejí z našich zkušeností a sdělení od zákazníků. Existuje mnoho faktorů, které jsou mimo naši kontrolu nebo povědomí a které mohou ovlivňovat používání a výkonnost našich produktů. Z toho vyplývá, že za informace uvedené výše neneseme odpovědnost.

Verze: 1 Datum: 03-11