



# Mobil 1 Racing 2T

Plne syntetický motorový olej najvyššej kvality pre dvojdobé motory

## Popis produktu

Mobil 1 Racing 2T je plne syntetický motorový olej najvyššej kvality pre dvojdobé motory, ktorý prekračuje najprísnejšie požiadavky na kvalitu mazanie tých najvýkonnejších moderných motocyklov, snežných skútrov a motorových píl. Je vhodný tiež na použitie vo všetkých ostatných dvojdobých motoroch s nízkym pomerom oleja v palive, vrátane systémov s oddelením mazaním. Olej Mobil 1 Racing 2T sa s palivom ľahko a rýchlo mieša.

## Vlastnosti a výhody

Olej Mobil 1 Racing 2T je formulovaný z vysoko kvalitných, syntetických základových olejov a progresívnej kombinácie aditív, ktorá poskytuje motoru mimoriadne čistiace schopnosti, obzvlášť v oblasti valcov a výfukových kanálov, a výnimočnú ochranu proti opotrebeniu pri vysokých teplotách. Aditíva prakticky eliminujú tvorbu dymu. Tento olej pracuje aj v najnáročnejších prevádzkových podmienkach. Medzi jeho kľúčové vlastnosti a výhody patria:

Vlastnosti	Výhody
Mimoriadna ochrana proti opotrebeniu	Predĺžená životnosť kritických súčastí motoru
Zdokonalené trecie charakteristiky	Znížená spotreba paliva
Mimoriadna teplotná stabilita a odolnosť voči oxidácii	Čistejšie motory sa objavia predĺžením životností sviečok a ventilov, obmedzením rizika zapečenia piestnych krúžkov a zadrenia piestov
Mimoriadna antikoročná ochrana	Predĺžená životnosť motoru
Obmedzuje riziká predzápalu zmesi	Maximalizuje využitie paliva a predlžuje životnosť piestov
Obmedzuje dymenie z výfuku	Čistejšie životné prostredie

## Použitie

Olej Mobil 1 Racing 2T je odporúčaný na mazanie dvojdobých motorov najvýkonnejších motocyklov, snežných skútrov a motorových píl s nízkym pomerom oleja a paliva. Je ideálny pre aplikácie, ktoré vyžadujú oleje triedy API TC alebo JASO FC. Výrobok podáva mimoriadny výkon aj v najnáročnejších prevádzkových podmienkach.

## Klasifikácia a špecifikácie

Mobil 1 Racing 2T spĺňa nasledujúce klasifikácie/špecifikácie:	
API	TC
ISO	E-GC/E-GD
JASO	FC,FD
TISI	spĺňa

## Charakteristické vlastnosti

<b>Mobil 1 Racing 2T</b>	
<b>Plnenie</b>	RN 4746
<b>Viskozita, ASTM D 445</b>	
<b>cSt pri 40°C</b>	83
<b>cSt pri 100°C</b>	12,7
<b>Viskozitný index, ASTM D 2270</b>	154
<b>Síranový popol, hm. % ASTM D 874</b>	0,15
<b>Bod tuhnutia, °C, ASTM D 97</b>	-42
<b>Bod vzplanutia, °C, ASTM D 92</b>	110
<b>Hustota pri 15°C, kg/l, ASTM D 4052</b>	0,884

### Zdravie a bezpečnosť

Na základe dostupných informácií sa nepredpokladá, že by tento produkt vyvolával nepriaznivé účinky na zdravie, pokiaľ bude používaný pre stanovený účel a pokiaľ budú dodržiavané odporúčenia uvedené v karte bezpečnostných údajov (KBU). KBU je k dispozícii na požiadanie u vášho dodávateľa alebo na Internete. Tento produkt by nemal byť používaný pre iný ako stanovený účel. Likvidáciu použitého produktu vykonávajte v súlade s predpismi a dbajte na ochranu životného prostredia.

*Logo Mobil a symbol Pegase sú obchodnými značkami spoločnosti ExxonMobil Corporation alebo niektorej z ich pobočiek.*

