

# Mobil FM 100 Spray

## Olej v spreji pre potravinársky priemysel

### Popis

Mobil FM 100 Spray je viacúčelové mazivo s penetračnými schopnosťami. Je tvorené kombináciou kvalitného základového oleja a aditív, ktorá zlepšujú jeho mazacie vlastnosti a príľnavosť a umožňujú lepšie zmáčanie kovových povrchov.

Schopnosť zmáčania povrchu a penetrácie zaručuje vynikajúcu odolnosť maziva voči vode, pare a slabým kyselinám a zásadám, ktoré sa používajú pri spracovaní potravín.

Mobil FM 100 Spray má schválenie USDA H-1 pre aplikácie, kde môže dochádzať k náhodnému kontaktu maziva s potravinami.

### Prednosti

- Vynikajúca ochrana a predĺžená životnosť komponentov.
- Šetrí čas, znižuje straty maziva.
- Nevytvára škvrnky.
- Rýchlo penetruje.

### Použití

Mobil FM 100 Spray je balený formou tzv. "bezpečného spreju", ktorý nepoužíva žiadne hnacie plyny. Olej je uzavretý vo veľmi silnom gumovom puzdre. Pri stlačení výpustnej hubice puzdro vytlačuje mazivo von. Vytvára sa jemný spojitý sprej bez čerpania, mazivo môže byť tiež rozstrekované v polohe dnom hore.

Typické aplikácie sú:

- reťaze
- prepravníkové linky
- ložiská
- klzné plochy
- vodiace lišty
- protikorózna ochrana súčastí pri skladovaní

Odvetvie, v ktorých sa mazivo využíva:

- Potravinársky priemysel a výroba nápojov
- Pivovarníctvo
- Pekárne
- Mliekare
- Spracovanie ovocia a zeleniny
- Spracovanie mäsa a hydiny
- Poľnohospodárstvo
- Farmaceutický priemysel
- Nemocnice
- Textilný priemysel

### Technické charakteristiky

Viskozitná trieda ISO	Viskozita pri 40 °C, cSt	Viskozita pri 100 °C, cSt	Bod vzplanutia °C	Bod tuhnutia °C	Typ povrchovej vrstvy	farba
100	98,5	10,4	216	-23	lepivý	Vodovo biela