



TIGROL

Industry Performance



Technický list TIGROL CHAINSAW OIL

Dátum: 10.07.15

Popis produktu

Mimoriadne výkonný minerálny olej s prísadami proti opotrebeniu, určený predovšetkým pre celoročné mazanie reťazí reťazových píl.

TIGROL CHAINSAW OIL prináša tieto výhody:

Dokonalo maže spojovacie nity článkov reťazí, zaisťuje tým jeho hladký chod a znižuje teplotu vznikajúcu trením kovových častí.

Znižuje trenie a teplotu vznikajúcu medzi nástrojom a rezaným materiálom.

Nižšie teploty pri rezaní znižujú aj opotrebenie pílových britov, interval ich brúsenia a predlžujú tak životnosť celej reťaze.

Použitie

TIGROL CHAINSAW OIL je predovšetkým odporúčaný pre mazanie reťazí a ich ostria pri reťazových píl. Veľmi dobre je však použiteľný pre všetky druhy stratového mazania v drevospracujúcom priemysle, ako je mazanie píl atď...

Kvalitatívne štandardy

DIN 51 502-CL

Technické dáta

Hustota pri 15 °C, kg/m ³	887	DIN 51 757
Bod vzplanutia COC, °C	240	DIN EN ISO 2592
Bod tuhnutia °C	<-21	ČSN ISO 3016
Viskozita, mm ² /s		ČSN EN ISO 3104
pri 40°C	123	
pri 100°C	14,2	

TIGROL Headquarter

Údaje uvedené v tomto technickom liste sú určené k informácii o vlastnostiach a možných použitíach produktu. Hoci sú tu použité aktuálne informácie, autor tohto dokumentu nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené neúplnosťou a / alebo nepresnosťou týchto informácií. V prípade reklamácie je nutné postupovať v súlade so všeobecnými dodacími podmienkami. Ďalšie informácie o bezpečnom zaobchádzaní s produktom sú obsiahnuté v bezpečnostnom liste.

LUBES Schmierstoff GmbH
Obervalbert 12
57368 Lennestadt
Germany

Tel. +49 (0)800 992 992 9
www.tigrol.de
sales@tigrol.de

TIGROL CZECH
LUBSTAR, a.s.
277 44 Zlosyň č.p. 166
Czech republic

Tel. +420 315 781 199
www.tigrol.cz
prodej@tigrol.net