



TIGROL

Industry Performance



Technický list TIGROL TEX HP 70

Dátum: 06.11. 15

Popis produktu

Priezračný, vodou a bežnými prostriedkami ľahko vyprateľný, bezpopolnatý olej, určený na mazanie pohyblivých častí textilných strojov. Je vyrobený zo základových medicínálnych bielych olejov a starostlivo vybraných aditív.

Vykazuje veľmi dobrú ochranu proti opotrebeniu strojných častí s vynikajúcou odolnosťou proti starnutiu. Svojimi protioderovými a antikoroznými vlastnosťami napomáha k udržaniu maximálnych výkonov strojov a k ich dlhšej životnosti.

Použitie

Olej TIGROL TEX HP 70 sa používa predovšetkým pre mazanie textilných a pletacích strojov a všade tam, kde je potrebné použiť mazivo, ktoré je v prípade kvapnutia na textíliu ľahko vyprateľné bežnými prostriedkami.

Kvalitatívne štandardy

Technické dáta

Kinematická viskozita mm ² /s pri 40°C	70	DIN 51 562
Hustota pri 15 °C, kg/m ³	870	DIN 51 757
Bod tuhnutia °C	-13	DIN ISO 3016
Bod vzplanutia o.k. (Clev) °C	240	DIN ISO 2592
Neutralizačné číslo	max. 0,04	DIN 51 558, časť 1
Obsah vody g /100g	max. 0,01	DIN ISO 3733
Korózia na medi °korózia	1-100 A3	DIN 51 759
Stanovenie nerozpustných látok g/100g	max. 0,03	DIN 51 592
Farba podľa Saybolta	+30	DIN 51 411
ISO - viskozitná klasifikácia (VG)	68	DIN 51 519

TIGROL Headquarter

Údaje uvedené v tomto technickom liste sú určené k informácii o vlastnostiach a možných použitíach produktu. Hoci sú tu použité aktuálne informácie, autor tohto dokumentu nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené neúplnosťou a / alebo nepresnosťou týchto informácií. V prípade reklamácie je nutné postupovať v súlade so všeobecnými dodacími podmienkami. Ďalšie informácie o bezpečnom zaobchádzaní s produktom sú obsiahnuté v bezpečnostnom liste.

LUBES Schmierstoff GmbH
Obervalbert 12
57368 Lennestadt
Germany

Tel. +49 (0)800 992 992 9
www.tigrol.de
sales@tigrol.de

TIGROL CZECH
LUBSTAR, a.s.
277 44 Zlosyň č.p. 166
Czech republic

Tel. +420 315 781 199
www.tigrol.cz
prodej@tigrol.net